

КОМПО НО-1

НАДЕВАТЕЛЬ НАТУРАЛЬНОЙ ОБОЛОЧКИ



Устройство для надевания натуральной оболочки НО-1 предназначено для ускорения и упрощения процесса надевания натуральной оболочки на цевку вакуумного шприца или перекрутки КОМПО при производстве варёных, варёно-копчёных, полукопчёных, сырокопчёных, ливерных, кровяных колбас и сарделек. Сокращает время контакта рук работника с влажной, холодной оболочкой. Снижает физическую нагрузку при натягивании оболочки формовщиком.

ДОСТОИНСТВА:

- широкий диапазон диаметров надеваемых оболочек;
- регулируемая частота вращения ролика, позволяющая бережно работать с оболочкой;
- автоматическое включение устройства при наклоне к цевке;
- агрегатирование с перекрутками КОМПО;
- возможность установки устройства на формовочном столе (на специальной стойке);
- быстросъемный надевающий ролик;
- высокая мобильность устройства благодаря встроенному блоку питания;
- в комплекте дополнительный губчатый ролик для нежных оболочек;
- высокая степень защиты от влаги;
- применён ряд патентных решений.



Технические характеристики

Модель	НО-1
Диаметр надеваемой оболочки, мм	13-44
Диапазон диаметров обслуживаемых цевок, мм	10-30
Скорость надевания оболочки, м/с	1,5-3,4
Номинальная мощность электродвигателя, не более, кВт	0,2
Номинальное напряжение питания электросети, В	220
Параметры электросети	1/Н/РЕ AC 230В 50 Гц
Габаритные размеры без креплений	
Длина*Ширина*Высота, мм	550*250*250
Вес, не более, кг	10
Габаритные размеры с кронштейном для крепления к перекрутке КОМПО	
Длина*Ширина*Высота, мм	550*500*500
Вес, не более, кг	13,0
Габаритные размеры с подставкой для установки на формовочном столе:	
Длина*Ширина*Высота, мм	550*500*600
Вес, не более, кг	15,0

ООО "Машиностроительное предприятие "КОМПО"

Республика Беларусь
224032 г. Брест, ул. Я.Купалы, 108 Д
www.kompo.by
e-mail: kompo@kompo.by

+375 33 911-30-30
 КОМПО
 kompo_by
 kompoequipment